

ZD.241.1.2018.JT

Dostawa zmiatarki w wersji demontowalnej na podwoziu samochodu ciężarowego z systemem szybkiej przebudowy wraz z posypywarką i pługiem odśnieżającym.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dźwirzyno, styczeń 2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I

Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
ul. Wyzwolenia 28
78-131 Dźwirzyno

REGON: 320933623
NIP: 671-179-91-53

tel./faks /94/35 260 08 (09)
e-mail: gostir@dzwirzyno.pl
strona internetowa: www.gostir.dzwirzyno.pl

numer konta: 24 1240 1428 1111 0010 3721 0686
Bank Pekao SA

ROZDZIAŁ II

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w trybie **przetargu nieograniczonego**.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

ROZDZIAŁ III

Informacje ogólne

1. Zgodnie z art. 39 ustawy Pzp Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Dostawa zamiatarki w wersji demontowalnej na podwoziu samochodu ciężarowego z systemem szybkiej przebudowy wraz z posypywarką i pługiem odśnieżającym.**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia ofert wariantowych.
7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

11. Wykonawcy mogą **wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.)". Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one dostawę w zgodzie z opisem przedmiotu od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

ROZDZIAŁ IV

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa zamiatarki w wersji demontowalnej na podwoziu samochodu ciężarowego z systemem szybkiej przebudowy wraz z posypywarką i pługiem odśnieżającym.**
2. Kod CPV: 34921100-0
3. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia:
 - 1) Specyfikacja podwozia:
 - Podwozie fabrycznie nowe
 - Rok produkcji: 2018 r.
 - Lewostronny układ kierowniczy
 - Regulacja nachylenia kolumny kierownicy z zamkiem mechanicznym.
 - Układ napędowy 4x2
 - Fabrycznie montowany centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli świateł zewnętrznymi.
Obejmuje 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera
 - Fabryczna kabina dzienna z stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi.

- Szerokość kabiny max. 2130 mm
- Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.
- Fabryczny sztywny fotel zmiennika ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.
- Kolor kabiny: pomarańczowy
- Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie.
- Lusterko główne, lusterko szerokokątne i lusterko krawężnikowe po stronie kierowcy i zmiennika
- Lusterko przednie spełnia wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu
- Elektryczna regulacja lusterek głównych.
- Fabrycznie montowane światła do jazdy dziennej.
- Dwurefktorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami
- Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego
- Szyba barwiona - zieleń.
- Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W.
- Tachograf cyfrowy
- Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
- Bezwzględne ustawienie ogranicznika prędkości 85 km/h. Ustawienie to uniemożliwia rozwinięcie prędkości powyżej 85 km/h
- Fabryczna antena zespolona - AM/FM, GSM i GPS. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS.
- Radio
- Tempomat
- Co najmniej układ 2 głośników
- Fabryczny elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy
- Podstawowy fabrycznie montowany immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika
- Fabrycznie montowana oś przednia. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 6,0 ton.
- Fabrycznie montowana tylna oś napędzana z redukcją i asymetrycznym parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory. Maks. obciążenie 10,5 tony
- Pierwsza oś przednia: rozmiar opon 285/70R19.5, rozmiar koła 19,5 x 7,50
- Pierwsza oś tylna: rozmiar opon 285/70R19.5, rozmiar koła 19,5 x 7,50.
- Fabryczny 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności min. 4,5 l. i mocy min. 135 kW,
- Emisja spalin Euro 6
- Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów.
- Przełożenie tylnej osi 5,13
- Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego
- Hamulec wydechowy zintegrowany z elektronicznym układem hamulcowym
- Rozstaw osi 3,26 m / zwis tylny max. 1,00 m.
- Wysokość podłużnicy od 260 mm do 280 mm, grubość 6,0 mm. Bez wkładki wzmacniającej.
- Fabryczny pionowy DPF/SCR za kabiną z pionową rurą wydechową.
- Fabryczny stalowy zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów.
- Zbiornik paliwa w zwisie tylnym.
- Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.
- Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 25 l w lewej części podwozia, za kabiną.
- Skrzynka akumulatorów umieszczona po prawej stronie podwozia. Bez kosza koła zapasowego

- Złącze aplikacyjne zamiatarki
- Standardowy układ otworów umożliwiający różne sposoby mocowania nadwozia
- Alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah.
- Maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu 16000 kg
- Podwozie przystosowane fabrycznie i odporne na zimne warunki klimatyczne z temperaturami spadającymi poniżej -----12 stopni Celsjusza
- Fabryczny podgrzewany. separator wilgoci, z filtrem wstępnym
- Wlot powietrza na dachu kabiny
- Podwozie z zamontowaną czołownicą do pługa

2) Specyfikacja zamiatarki:

- Zamiatarka fabrycznie nowa
- Rok produkcji i montażu na podwoziu ciężarowym: 2018 r.
- System wymienny zabudowy zamiatarki pozwalający zdemontować cały system oraz zabudować na podwoziu posypywarkę z własnym napędem w ciągu max. 3 h
- Zbiornik na śmieci, ze stali z hydraulicznym podnoszeniem z ręczną pompą do awaryjnego unoszenia zbiornika
- Podłoga zbiornika ze stali szlachetnej o grubości ścianek bocznych min. 4 mm
- Podnoszenie zbiornika na zmiotki oraz obsługa tylnej klapy za pomocą dodatkowego pulpitu sterowania zbiornikiem umieszczonym przy drzwiach kierowcy oraz możliwa obsługa z zewnątrz pojazdu
- W przypadku awarii : system podnoszenia zabudowy do wysypu za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej
- Wysyp śmieci do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod kątem min. 60°
- Kontrolka oraz sygnał dźwiękowy w kabinie informujące o podniesionym pojemniku na zmiotki
- Sito spustu nadmiaru brudnej wody w zbiorniku na śmieci wykonane ze stali szlachetnej (1.4301)
- Sita na liście
- Pojemność zbiornika na śmieci netto, wg. EN 15429 min. 5,8 m³
- Drzwiczki w zbiorniku na śmieci do wrzucania większych przedmiotów
- Króciec z węzłem do spuszczenia nadmiaru zebranej wody na drzwiach zbiornika na śmieci
- Turbina z Hardoxu
- Napęd zamiatarki poprzez własny silnik napędowy Diesel o mocy min. 55 kW, minimum Euromot 3B
- Pojemność skokowa silnika min. 2.900 cm³
- Moment obrotowy maksymalny: minimum 260 Nm
- Turbina ssawna o maksymalnym przepływie powietrza min. 18.000 m³/h, wytwarzająca podciśnienie min. 1.035 mmH₂O
- System oczyszczania turbiny wodą (proces przepłukiwania)
- Obroty turbiny osiągające pełen zakres przynajmniej od 2.100 obr/min do 3.100 obr/min
- Dwa agregaty zamiatające z lewej i prawej strony z systemem zraszania z możliwością pracy jednocześnie dwoma agregatami
- Szczotki talerzowe stalowe
- Agregaty zamiatające posiadające odchylane, ciągnięte szczotki talerzowe o średnicy min. 750 mm, wózki zasysające każdy na 2 kołach tocznych (pełne opony gumowe), posiadające dysze ssące z klapkami sterowanymi pneumatycznie do wciągania większych przedmiotów
- Dysze ssące pokryte wewnątrz materiałem elastycznym

- Szerokość ssawy min. 680 mm z przewodem zasysającym o średnicy min. 250 mm
- Za dyszami ssącymi poprzeczne szczotki walcowe domiatające z tworzywa sztucznego średnicy min. 300 mm i min. 650 mm długości napędzane hydraulicznie i uruchamiane jednocześnie z agregatem
- Automatyczne unoszenie całych agregatów zmiatających po włączeniu biegu wstecznego
- Automatyczny system zakrywania wlotów przy wyborze lewej lub prawej strony zmiatania
- Lewy i prawy agregat zmiatający z funkcją awaryjnego uchylenia przy uderzeniu w przeszkodę ,
- Nagarniająca szczotka walcowa o średnicy min. 400 mm i długości min. 1.300 mm, z systemem zraszania, zawieszona wahliwie pod podwoziem pomiędzy osiami (przed agregatami zmiatającymi), ustawiająca się automatycznie przy wyborze pracy lewym lub prawym agregatem
- Nagarniająca szczotka walcowa z tworzywa sztucznego
- Układ sterowania zapewniający:
 - zmianę docisku lub odciążenia szczotek talerzowych
 - zmianę docisku lub odciążenia szczotki walcowej
- Cyfrowy wyświetlacz w kabinie pokazujący:
 - liczbę godzin pracy
 - liczbę godzin czasu od uruchomienia
 - kilometry zmiatania
 - przejechany dystans
 - pokazujący zużycie wody
- Układ sterowania z kabiny kierowcy pozwalający przynajmniej na:
 - hydrauliczne sterowanie kątem pochylenia prawej bocznej szczotki talerzowej w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
 - hydrauliczne sterowanie kątem pochylenia lewej bocznej szczotki talerzowej w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
 - bezstopniową regulację obrotów szczotek talerzowych pełnym zakresie do min. 150 obr/min
- Centralny pulpit sterujący z wodoszczelnymi przyciskami oraz pokrętkami regulacyjnymi
- Pulpit sterujący obsługujący pokładowy system diagnostyczny zmiatarki
- Podręczny dodatkowy pulpit sterujący do sterowania w trybie zmiatania
- Zabezpieczenie silnika hydraulicznego szczotki walcowej w przypadku najechania na przeszkodę
- Światło ostrzegawcze pomarańczowe na zbiorniku
- Światła robocze LED dla agregatów zmiatających
- Światła robocze LED oświetlające przestrzeń roboczą (otoczenie) po lewej i prawej stronie zmiatarki
- Ręczny wąż zasysający na tylnej klapie zbiornika o średnicy min. 200 mm, z hydraulicznym systemem odciążenia, oraz pulpitem zintegrowanym z uchwytem sterującym obrotami turbiny, z systemem zwilżania wodą
- Szerokość zmiatania ścieku przykrawężnikowego (szczotka talerzowa + ssawa) min. 1.200 mm
- Szerokość zmiatania jednym agregatem (szczotka talerzowa + ssawa + szczotka walcowa) min. 2.350 mm
- Całkowita szerokość zmiatania dwoma agregatami (lewym i prawym) jednocześnie min. 3.450 mm, przy czym powierzchnia na całej szerokości musi być operowana szczotkami z zachodzeniem na siebie śladów zmiatania
- Zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 1.600 l ze stali szlachetnej (1.4301) z przyłączem do wody typu „C” i wizualnym wskaźnikiem poziomu wody

- Możliwość wysunięcia agregatu zamiatającego po lewej i prawej stronie dodatkowo o 150 mm
- Wskaźnik poziomu wody na wyświetlaczu panelu sterującego
- Główny zbiornik wody min. 1.250 l, ze stali szlachetnej (1.4301), z przyłączem do wody typu „C”, poziomy płasko zabudowany na ramie na stałe pod zbiornikiem na zmiotki (nieunoszony razem ze zbiornikiem na zmiotki w czasie kiprowania)
- Układ wodny wyposażony w filtr
- Zbiorniki wody wyposażone w filtr napelniania
- Możliwość 3 stopniowej regulacji wydatku wody .
- Instalacja wodna czyszcząca z zaworem i eurozłączem typu „D” oraz węzłem o długości min. 6 m z końcówką do mycia zamiatarki (np. zbiornika na śmieci, krawędzi zamknięcia drzwi zbiornika, zespołu zamiatającego)
- Układ zraszania obszaru zamiatania z hydraulicznie napędzaną pompą membranową (niewrażliwą na pracę „na sucho”)
- Zamontowana pod przednim zderzakiem belka zraszająca z min. 8 dyszami
- Pompa wodna o wydatku min. 48 l/min i ciśnieniu min. 8 bar
- Sterowanie dyszami wodnymi z kabiny zamiatarki
- Dysze wodne przy szczotkach talerzowych wyposażone w manualnie regulowane zawory
- Instalacja wodna wysokociśnieniowa 150 bar, o wydajności min. 15 l/min. z węzłem długości min. 10 m na automatycznym bębnie, z pistoletem
- Linka stalowa na zewnątrz zabudowy do udrażniania sił
- Poziom hałasu na zewnątrz nie więcej niż: LWA 112 dB(A)
- Certyfikat PM10 3 gwiazdkowy wg. EN15429-3
- Deklaracja „CE” zgodności z dyrektywami 2006/42/EG; 2000/14/EG „CE”
- Schowki narzędziowe z lewej i prawej strony zintegrowane ze zbiornikiem na śmieci (w jego obrysie)
- Wylot powietrza ze zbiornika na nieczystości skierowany ku górze zbiornika
- Kamera cofania z tyłu zamiatarki z kolorowym monitorem w kabinie
- 2 dodatkowe kamery do inspekcji pracy agregatów zamiatających
- Kolor zamiatarki pomarańczowy
- Oznakowanie konturowe
- Gwarancja na zabudowę zamiatarki minimum 2 lata

3) Specyfikacja posypywarki:

- Pojemność min. 5 m³.
- Rama główna zintegrowana z pojemnikiem.
- Pojemnik wykonany z blach stalowych, śrutowany i lakierowany metoda proszkową (RAL2011 – pomarańczowy).
- Układ sterowania typu Evolution Classic „EC”.
- Składana drabinka.
- Talerz rozsypujący o średnicy 470-500 mm, wykonany ze stali szlachetnej.
- Sprężyna gazowa ułatwiająca unoszenie talerza rozsypującego z rynną zsypową.
- Zmiana asymetrii posypywania poprzez zmianę położenia rynny zsypowej.
- Profilowany podajnik taśmowy przesuwający się po płycie ślizgowej.
- Opatentowane urządzenie do kruszenia zbrylonego materiału.
- Zakres regulacji szerokości posypywania: 2 – 10 m.

4) Specyfikacja pług odśnieżającego:

- Długość odkładnicy/lemiesza min. 3,4 m.
- Szerokość odśnieżania pod kątem 30 stopni min. 2,9 m.

- Wysokość odkładnicy łącznie z lemieszem min. 1 m.
- Ciężar pługa 450-650 kg.
- Układ sterowania elektrohydrauliczny na pługu, obsługiwany z pulpitu sterującego w kabinie kierowcy z funkcjami: podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo i prawo.
- Tłoczyska siłowników wykonane ze stali nierdzewnej.
- Pomarańczowa odkładnica z tworzywa sztucznego, barwionego (nie malowana).
- Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość (bez klejenia) z pustą przestrzenią wewnątrz tłumiąca drgania w hałas w czasie pracy.
- Odkładnica pługa zawieszona w sposób elastyczny, zapobiegający przenoszeniu drgań przez pojazd.
- Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu” tzn. że przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pękając powraca do pierwotnego kształtu.
- Gumowe listwy zgarniające dzielone min. na 5 części, uchylne o 75 ° niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych w osi obu listew.
- Dodatkowy system hydrauliczny umożliwiający pracę pługa w położeniu pływającym, tzn. dostosowującym się do nawierzchni drogi w kierunku wzdłużnym.
- System hydraulicznego docisku pługa do nawierzchni odśnieżanej w czasie pracy.
- Stalowe odbojnice przykrążnikowe po lewej i prawej stronie pługa.

Oferowane urządzenia nie mogą zawierać prototypowych rozwiązań, dostosowujących oferowane urządzenia do wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Dźwirzyna zgodnie z terminem zadeklarowanym w Formularzu oferty.
2. Zapewnienie szkolenia z obsługi pojazdu w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyna, dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru na koszt Wykonawcy.
3. Przeglądy i naprawy:
 - zapewnienie przeglądów i bezpłatnych napraw gwarancyjnych podwozia w autoryzowanych stacjach obsługi,
 - zapewnienie przeglądów gwarancyjnych nadwozia w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Dźwirzyna,
 - zapewnienie bezpłatnych napraw gwarancyjnych nadwozia w autoryzowanych stacjach obsługi lub w miejscu użytkowania pojazdu – w tym przypadku pracownicy serwisu dojadą na koszt własny lub Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym rozumiany jako czas od zgłoszenia usterki do podjęcia skutecznych działań zmierzających do jej likwidacji wynosi max 24 godziny. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
 - dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu,
 - książkę gwarancyjną,
 - instrukcję obsługi w języku polskim,
 - komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji,
 - wykaz zawierający adres i nazwę min. 2 autoryzowanych przez producenta podwozi stacji serwisowych zapewniających naprawę podwozi, zlokalizowanych w odległości max. do 100km od granic Dźwirzyna,
 - wykaz zawierający adres i nazwę min. 1 autoryzowanego przez producenta nadwozia stacji serwisowej zapewniającej naprawę nadwozia.

5. W dniu dostawy zostanie przeprowadzona operacja demontażu i montażu zabudowy zużyciem systemu szybkiej przebudowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie konieczność zaprezentowania oferowanych rozwiązań, przed wyborem oferenta.
7. Gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące

ROZDZIAŁ V

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji dostawy – do 29 czerwca 2018 r.

Rozdział VI

Warunki udziału w postępowaniu

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w **art. 22 ust.1** ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga:

- a) **aby Wykonawca** wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę minimum 5 sztuk zamiatarek zabudowanych na samochodach ciężarowych o DMC min. 15 ton, każda za kwotę minimum 760.000,00 zł brutto.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać że:
 - a) warunek określony w pkt 1.3.a) musi spełniać jeden z Wykonawców (Partnerów).

ROZDZIAŁ VII

Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający **wyklucza** z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
3. **Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:**
 - 1) **na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1** w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 - 2) **na podstawie art.24 ust. 5 pkt 2**, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 3) **na podstawie art.24 ust. 5 pkt 4**, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

ROZDZIAŁ VIII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące **wstępne potwierdzenie**, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie **art. 25a ust. 1** ustawy Pzp – **Załącznik nr 2**.

- 2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia –składane na podstawie **art. 25a ust. 1** ustawy Pzp – **Załącznik nr 3**.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), **przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. **Na wezwanie** Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów**, określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. **Inne dokumenty /dołączane do oferty/**
 - 1) Pełnomocnictwo /oryginał/osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
 - 2) W przypadku złożenia oferty **wspólnej**– pełnomocnictwo udzielone liderowi.
5. **Oferta wspólna**
 - 1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
 - 2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania: a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich; w nagłówku oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp. b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2) oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany doskładania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców **osobno**.
6. **Forma dokumentów**
 - 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp – **zał. nr 2** oraz oświadczenie wy-

konawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 3 składane jest w oryginale.

- 2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) składane jest w oryginale.
- 4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ IX

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazaniu oświadczeń lub dokumentów.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na adres: gostir@dzwirzyno.pl .
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji edytowalnej.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie **potwierdza** fakt ich otrzymania.
3. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.
7. Zamawiający przekazuje Wykonawcą, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.gostir.dzwirzyno.pl .
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.gostir.dzwirzyno.pl

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej www.gostir.dzwirzyno.pl.
10. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie spraw formalnych – Jan Tofil – zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzwirzynie – tel. 695-918-765.

ROZDZIAŁ X

Wadium

1. Zamawiający nie stawia warunku wniesienia wadium przez Wykonawców zamówienia.

ROZDZIAŁ XI

Termin związania z ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XII

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty - zał. nr 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, poczynwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.
5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta:

Dostawa zmiatarki w wersji demontowalnej na podwoziu samochodu ciężarowego z systemem szybkiej przebudowy wraz z posypywarką i pługiem odśnieżającym.

Nie otwierać przed dniem 26 stycznia 2018 r. godz. 14,00

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu **zmian** musi być przygotowane wg. takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „**ZMIANA**”.
9. Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 6

ROZDZIAŁ XIII

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyno do dnia:
26 stycznia 2018 r. godz. 14,00
2. Otwarcie ofert nastąpi **26 stycznia 2018 r. o godz. 14,30** w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie przy ul. Wyzwolenia 28.
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Formularzem oferty.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji, należne podatki, koszty transportu, ubezpieczenia itp.
3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Dziale II-III niniejszej SIWZ.
4. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XV

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- 1) Cena 60 %
- 2) Czas realizacji dostawy 20%
- 3) Gwarancja 20 %

W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt

Opis sposobu obliczenia punktów za poszczególne kryteria

C-Cena

Kryterium "Cena" – C będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu Oferty.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt} = \dots\dots\dots \text{ pkt}$$

gdzie: C_{\min} - cena brutto oferty najtańszej
 C_o - cena brutto oferty ocenianej

Cr – Czas realizacji dostawy

Najkrótszy możliwy czas realizacji dostawy wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – **4 m-ce** od daty podpisania umowy.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

$$Cr = \frac{Cr_{\min}}{Cr_o} \times 100 \text{ pkt} = \dots\dots\dots \text{ pkt}$$

gdzie: Cr_{\min} - czas realizacji najlepszej oferty (w miesiącach)
 Cr_o - czas realizacji oferty ocenianej (w miesiącach)

G- Gwarancja

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – **24 m-ce**.

Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

$$G = \frac{G_o}{G_{max}} \times 100 \text{ pkt} = \dots\dots\dots \text{ pkt}$$

gdzie: G_o - okres gwarancji oferty ocenianej (w miesiącach)
 G_{max} - okres gwarancji najkorzystniejszej oferty (w miesiącach)

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

$$P = Cx60\% + Crx20\% + Gx20\%$$

Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XVI

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ XVII

Podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XX

Spis załączników

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
Jacek Domański

ZATWIERDZIŁ:

.....
Dźwirzyno, dnia 10.01.2018 r.